



EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Prohlášení o vlastnostech

podle článku nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011
číslo DoP 1-12072024-03
dla produktu

Eurovent MAXI PLUS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	1-12072024-03
2. Zamýšlené použití nebo použití	Jako podkladní produkt pod nespojitě (skládané) střešní krytiny a podkladní vrstva pro stěny (vysoce paropropustná a vodotěsná pojistná hydroizolační membrána pro šikmé střechy, bedněné i nebedněné, a také jako větrotěsná izolace vnějších stěn a fasád budov, včetně nástaveb na střechách či stavebních prvků, jako jsou vikýře a arkýře).
3. Výrobce	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Zplnomocněného zástupce	Není relevantní
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	System 3
6. Harmonizovaná norma. Jednotka nebo subjekty	EN 13859-1:2010 Pružné fólie pro hydroizolaci – Definice a charakteristiky pojistných hydroizolací – Část 1: Pojistné hydroizolace pro skládané střešní krytiny. EN 13859-2:2010 Pružné fólie pro hydroizolaci – Definice a charakteristiky pojistných hydroizolací – Část 2: Pojistné hydroizolace pro stěny. BTTG HIGH PERFORMANCE MATERIALS Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, Anglie, Zkušební protokol: 11/18799/B1/PJH

7. Deklarované užité vlastnosti

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE	UŽITEČNÉ VLASTNOSTI
Požární vlastnosti	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	E
Stanovení odolnosti proti pronikání vody	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	W1
Pevnost v tahu podélný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥300 N/50 mm (±40 N/50 mm)
Pevnost v tahu příčný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥220 N/50 mm (±20 N/50 mm)
Tažnost podélný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	50-85 %
Tažnost příčný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	90-130 %
Odolnost proti protržení podélný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	190 N (±35 N)
Odolnost proti protržení příčný směr	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	200 N (±50 N)
Ohebnost za nízkých teplot	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	při -40 °C, vyhovuje
Paropropustnost	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	0,02 m (±0,019)

Umělé stárnutí v důsledku dlouhodobého působení UV záření, teplotních rozdílů a tepla

-Odolnost proti pronikání vody	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	W1
-Pevnost v tahu podélný směr změna	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	280 N/50mm (±40 N/50mm)
-Pevnost v tahu příčný směr změna	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	185 N/50mm (±30 N/50mm)
-Tažnost podélný směr změna	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥65 % počáteční hodnoty
-Tažnost příčný směr změna	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥65 % počáteční hodnoty

8. Užité vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných užitných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a je plně v odpovědnosti výše uvedeného výrobce.

Marcin Świerta
President



Przywory, 29.04.2025