



Eurovent **SUPER**

Třívrstvá vysoce paropropustná střešní membrána. Má nejvyšší pevnost v roztržení ve své třídě, a proto je volbou nejnáročnějších pokrývačů. Je vhodná pod betonové tašky, keramické tašky, plechové krytiny, hliníkové plechy a přírodní břidlice. Skvěle se osvědčuje v tradiční, dřevostavbě, stejně jako v pasivní nebo modulární výstavbě. K dispozici ve verzi se 2 samolepicími páskami – SYSTEM SK2.

PARAMETR	JEDNOTKY	HODNOTA
Skład materiału		Netkaná textilie PP + funkční fólie
Paropropustnost	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Reakce na oheň		E
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +100 / 120**
Sd hodnota	[m]	ca. 0,02
Odolnost proti UV záření	[měsíc]	4*
Doba expozice UV záření	[týden]	4
Gramáž	[g/m ² (±5%)]	ca. 180
Vodotěsnost		W1
Pevnost v tahu podélně (MD)	[N/50 mm]	≥380 (+/- 90)
Pevnost v tahu příčně (CD)	[N/50 mm]	≥250 (+/- 80)
Odolnost proti protržení hřebíkem podélně (MD)	[N]	≥200 (+/-30)
Odolnost proti protržení hřebíkem příčně (CD)	[N]	≥210 (+/-35)
Barva		zelený; červený; antracit / antracit
Velikost role	[m x m]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[role]	40

* UV stabilizace až 4 měsíce podle umělého stárnutí prováděného v laboratorii v souvislosti s podmínkami průměrného slunečního záření pro klima ve střední Evropě. ** Omezená časová expozice.



Eurovent SUPER

Použití: Používá se jako počáteční krytina pro šikmé, zateplené a větrané střechy, včetně plného bednění. Skvěle se osvědčuje při renovaci střech a podkroví v „obrácené technologii“. Produkt nevyžaduje zachování ventilační mezery mezi membránou a tepelnou izolací (minerální vlna, skelná vlna atd.), což znamená, že může být v přímém kontaktu s izolací.

Montáž finální střešní krytiny na membránu musí být vždy provedena s použitím latí a kontralatí. Je vhodná téměř pro všechny typy střešních krytin, zejména keramické a betonové tašky, plechové krytiny, hliníkové plechy apod. Výborně se hodí pro tradiční, dřevostavby, pasivní i modulární stavby.

Montážní doporučení / Záruka: Montáž střešní krytiny musí být provedena do 4 týdnů od instalace střešní membrány na střechu. Do 12 týdnů od instalace musí být v podkroví provedena tepelná izolace nebo jeho zatemnění. Produkt je kryt zárukou za předpokladu přísného dodržování pokynů uvedených v technickém listu a montážní příručce. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci v případě nedodržení uvedených pokynů.

Bezpečnostní pokyny: Produkt není určen ke konzumaci. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě podráždění pokožky se poraďte s lékařem.

Skladování / Doprava: Produkt musí být skladován v suchých, krytých prostorách, chráněných před vlhkostí a UV zářením, v originálním, nepoškozeném a uzavřeném obalu. Produkt musí být přepravován krytými dopravními prostředky. Při přepravě musí být zabezpečen proti poškození a zničení. Během přepravy je nutné dodržovat přepravní bezpečnostní předpisy. Produkt musí být chráněn před působením chemických látek, zejména rozpouštědel, protože mohou snížit jeho technické parametry nebo jej trvale poškodit.

System SK2: Membrána může být vyrobena na zakázku se systémem SK2, založeným na dvou samolepicích páskách. Tento systém umožňuje trvalé spojení za všech povětrnostních podmínek: při vysoké vlhkosti vzduchu, větrném počasí, dešti, nízkých teplotách nebo v případě silně znečištěného povrchu membrány atd. Překrytí spojů membrány by mělo být minimálně 10 cm od okraje.

Poskytnuté informace, doporučení a pokyny byly uděleny na základě našich nejlepších znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nezodpovídáme za následky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu se musí všemi možnými způsoby, včetně testování konečného produktu v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení jeho zamýšlených cílů.

Informácie o produkte nájdete na webovej stránke: www.eurovent.de

Dátum aktualizácie: 03/03/2025