

TECHNISCHES DATENBLATT

Eurovent HYDRAL

Das einseitige Montageband aus wasserfestem Papier und einem Spezialkleber auf Acryldispersionsbasis, lösemittel- und chlorfrei. Es wird in Innenräumen zum Kleben verwendet und Reparieren von Folien sowie Dachbahnen aus Kunststoffen sowie zum Abdichten von Fugen von Holzwerkstoffen, Gipskartonplatten und Platten Faser-Gips.



EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERT
Material		Gelbes verstärktes Papierband, Acryl-Dispersionskleber
Breite	[mm]	60
Länge	[lfm]	40
Bandstärke (ohne Abdeckfolie)	[mm]	0,35 - 0,38 mm
Klebegewicht	[g/m ²]	210
Reißfestigkeit	[N/25 mm]	≥40
Verlängerung	[N/25 mm]	≥150; 3-5%
Anwendungstemperatur	[°C]	ab -5. empfohlen +5
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-40 to +80
Haftfestigkeit		Perfekt
Wasserdampfbeständigkeit		Sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		Perfekt
UV-Beständigkeit		beständigkeit
Verpackung		10 Rollen pro Karton, 60 Kartons pro Palette - 600 Rollen
Lagerung		In trockenen Räumen, in Originalverpackung

Vorteile:

- High resistance to moisture • Breite Klebefläche
- Montage ohne Messer • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit

Eurovent HYDRAL

Anwendung:

Es wird zum Verbinden, Abdichten und Reparieren von Dachbahnen und Dampfbremsen verwendet. Es verbindet Dachbahnen perfekt mit Kunststoff-, Papier-, Beton-, Holz-, Ziegel- oder Metallelementen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Zum Abdichten von Fugen von Holzwerkstoffen, insbesondere OSB-Platten, Gipskartonplatten und Faser-Gips-Platten. Dichtet zuverlässig ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit am Stoß der Platten und an allen Stößen. Es wird für die Dachbodendämmung auf Zellulosebasis verwendet, die zwischen die Sparren geblasen wird.

Lagerung / Transport:

Die Rollen sollten bei einer Temperatur von + 10 ° C bis + 30 ° C in trockenen, überdachten Räumen, frei von Feuchtigkeit und direkter UV-Strahlung gelagert werden. Rollen sollten in überdachten Transportmitteln transportiert und vor Beschädigung geschützt werden. Das Band sollte vor der Einwirkung von Chemikalien geschützt werden, insbesondere von Substanzen auf Lösungsmittelbasis, da diese technische Parameter senken oder das Produkt dauerhaft beschädigen können.

Das Produkt wird von der Garantie abgedeckt, sofern die im technischen Datenblatt enthaltenen Richtlinien strikt eingehalten werden. Bei Nichtanwendung behält sich der Hersteller vor, die Reklamation abzulehnen. Befolgen Sie die bereitgestellten Richtlinien.

Die gegebenen Informationen, Empfehlungen und Richtlinien basieren auf bestem Wissen, Forschung, Erfahrung und Treu und Glauben. Wir sind nicht verantwortlich für die Folgen einer falschen oder missbräuchlichen Verwendung unserer Produkte. Jeder Benutzer dieses Materials wird sich mit allen möglichen Mitteln, einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter angemessenen Bedingungen, vergewissern, dass die gelieferten Materialien für die von ihm beabsichtigten Zwecke geeignet sind.

Informationen über das Produkt befinden sich auf der Website: www.eurovent.de

Update date: 11/2022