



15

EN 13984:2013

## Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014  
Nr DoP 1-1122015-40  
dla produktu

### PREMIUM PRIVATE LABEL CLIMA / Eurovent **CLIMA**

|  |  |
|--|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                | 1-1122015-40   |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                      | Elastyczne wyroby wodochronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.   |
| 3. Producent   | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153   |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                    | Nie dotyczy  |
| 5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3 i 4   |
| 6. Norma zharmonizowana.<br>Jednostka lub jednostki notyfikowane | EN 13984:2013<br>BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14, Wheel Forge Way<br>Ashburton Road West Trafford Park Manchester M17 1EH<br>No. 0338, nr raportu z badań 15315-07/09/2010 |

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI  | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE        |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Reakcja na ogień            | EN 13984:2013                          | E                           |
| Wodoszczelność              | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania przy 2Kpa |
| Opór dyfuzyjny              | EN 13984:2013                          | ≥8m +/-2m                   |
| Wytrzymałość na uderzenia   | EN 13984:2013                          | NPD                         |
| Wytrzymałość łącza          | EN 13984:2013                          | NPD                         |
| Wytrzymałość na zerwanie MD | EN 13984:2013                          | ≥160N/50mm (+/- 90N/50mm)   |
| Wytrzymałość na zerwanie CD | EN 13984:2013                          | ≥120N/50mm (+/- 90N/50mm)   |
| Wydłużenie MD               | EN 13984:2013                          | ≤90%                        |
| Wydłużenie CD               | EN 13984:2013                          | ≤90%                        |
| Odporność na rozdieranie MD | EN 13984:2013                          | ≥100N (+/-60N)              |
| Odporność na rozdieranie CD | EN 13984:2013                          | ≥100N (+/-60N)              |
| Trwałość                    |  |                             |
| Starzenie                   | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania           |
| Odporność chemiczna         | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania           |
| Substancje szkodliwe        | EN 13984:2013                          | NPD                         |

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nieniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Marcin Świerta**  
Prezes Zarządu



Przywory, 01.12.2015 r.