

Eurovent **COMPRE 300**

Taśma rozprężna z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej zmodyfikowanym akrylem. Wstępnie skompresowana taśma po zamontowaniu rozprężą się, zwiększając swoją grubość pięciokrotnie. Do jej podstawowych zastosowań należy montaż okien, drzwi oraz fug w dachach i elewacjach. Izolacja cieplna, przed wilgocią oraz akustyczna. Klasa uszczelniania >300 Pa. Klasa palności B2.



DIN 18542

PARAMETR	NORMA	WARTOŚĆ
Baza		Elastyczna pianka poliuretanowa
Bazowa impregnacja		Specjalny związek akrylowy
Przepuszczalność dla fug, szczelność powietrzna	DIN EN 12114	$a \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Odporność na zacinający deszcz	DIN EN 1027	DIN 18542 BG2 do 450 Pa
Odporność na zmiany temperatur	DIN 18542 BG2	- 20°C do + 60°C
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542 BG2	Spełnione
Klasa materiału budowlanego, klasa / reakcja na ogień	DIN 4102-1	B2 (normalnie palne) ABP-No. P-NDS04-1045
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD	EN ISO 12572	< 0,5 m
Przechowywanie		1 rok w temp. pomieszczenia < 20°C w oryginalnym opakowaniu

Zalety:

- Duża elastyczność
- Wiatroizolacyjna
- Dostępna w szerokim zakresie rozmiarów

Eurovent **COMPRE 300**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie do montażu okien, drzwi oraz bram garażowych a ponadto do uszczelnienia luk, szczelin oraz fug w dachach (w obszarze kalenicy, kosza i okien dachowych), oraz oknach i elewacjach. Prosta instalacja umożliwia szybkie i skuteczne uszczelnienie nawet przy skomplikowanych połączeniach. Szczególnie polecana do izolacji fug w konstrukcjach z węgarkiem. Izoluje przed wilgocią, wiatrem, deszczem, zimnem oraz akustycznie.

Montaż:

Przy doborze rozmiaru taśmy należy kierować się zasadą: $2 \times \text{szerokość szczeliny} = \text{szerokość taśmy}$. Szczelinę a w szczególności miejsce spoinowania należy oczyścić z kurzu i innych zabrudzeń. Aplikacja taśmy następuje poprzez usunięcie ochronnego lineru i umieszczenie taśmy w szczelinie. W szczelinach pionowych taśmę montujemy od dołu do góry szczeliny. W szczelinach poziomych strona samoprzylepna taśmy powinna znajdować się u dołu szczeliny. Montaż taśmy powinien odbyć się 2-4 mm poniżej płaszczyzny szczeliny. Aby zapobiec rozprężeniu się rozpoczętej rolki należy jej koniec po obwodzie zabezpieczyć taśmą klejącą.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Eurovent COMPRE 300

Rozmiary:

Taśma	Szerokość [mm]	Szczelina [mm]	Długość rolki [mb]	Karton [rolek]
10/2-3	10	2-3	12,5	48
15/2-3	15	2-3	12,5	32
20/2-3	20	2-3	12,5	24
15/3-6	15	3-6	10	32
20/3-6	20	3-6	10	24
15/4-8	15	4-8	8	32
20/4-8	20	4-8	8	24
15/5-10	15	5-10	8	32
20/5-10	20	5-10	8	24
15/7-12	15	7-12	6	32
20/7-12	20	7-12	6	24
25/7-12	25	7-12	6	19
30/7-12	30	7-12	6	16
20/9-15	20	9-15	4,3	24
25/9-15	25	9-15	4,3	19
30/9-15	30	9-15	4,3	16
40/10-18	40	10-18	4	18
30/14-24	30	14-24	4	16
40/14-24	40	14-24	4	12

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 9/2020