

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **DS BLAU**

Folia paroszczelna Eurovent® DS BLAU posiada wysoki współczynnik S_d , stanowi solidną barierę dla pary wodnej przenikającej z wnętrza budynku do izolacji termicznej. Eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych, co skutecznie chroni izolację termiczną w przegrodzie. Dzięki swojej odporności na rozrywanie, gwarantuje długotrwałą ochronę. Znajduje szerokie zastosowanie jako bariera paroizolacyjna w izolacji poddasza, ścian, stropów oraz w innych przegrodach budowlanych.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		LDPE (polietylen o niskiej gęstości)
Reakcja na ogień		E
Wodoszczelność	EN 13984:2013	Wodoszczelność przy 2kPa
Grubość	[mm]	ca. 0,20
Współczynnik S_d	[m]	ca. 100
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:		
- wytrzymałość wzdłużna MD	EN 13984:2013	NPD
- wytrzymałość poprzeczna CD		NPD
- wydłużenie wzdłużne MD		NPD
- wydłużenie poprzeczne CD		NPD
Odporność na rozdzieranie MD	EN 13984:2013	≥ 80 N
Odporność na rozdzieranie CD		≥ 80 N
Rozmiar rolki	[m x mb]	2 x 50 = 100 m ² 4 x 25 = 100 m ²
Paleta	[rolki]	80

* Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego. **krótkotrwała odporność temperaturowa.



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **DS BLAU**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako folia paroizolacyjna skutecznie chroniąca izolację termiczną przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci w przegrodach budowlanych, dachach, ścianach oraz stropach. Montowana równolegle lub wzdłuż krokwi, bezpośrednio na izolacji termicznej. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® UNO lub Eurovent® DUO do sklejania kolejnych zakładów i taśmę Eurovent® UNO do uszczelniania miejsc łączenia z elementami konstrukcji dachu lub ściany.

Zalecenia montażowe / gwarancja: Montaż powinien odbywać się z zastosowaniem taśm Eurovent® do klejenia zakładów, napraw oraz zabezpieczania miejsc przebicia folii (spowodowanymi zszywkami, gwoździami, innymi uszkodzeniami mechanicznymi). Bezwzględnie należy zabezpieczać miejsca przebicia folii (uszkodzeń). W ciągu 2 tygodni od momentu montażu, należy osłonić folię paroizolacyjną przed wpływem działania światła dziennego (promieniowania UV). Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej oraz instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Produkt powinien być przygotowany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne produktu lub trwale go uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 19/03/2025