

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **DUO**

Dwustronna taśma zbudowana z siatki poliestrowej pokrytej dwustronnie specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej. Stosowana do sklejanie folii paroizolacyjnych, dachowych, membran dachowych i innych produktów na wbazie tworzyw sztucznych.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Siatka poliestrowa, klej na bazie dyspersji akrylowej
Kolor		Transparentny, czerwona siatka wzmacniająca
Szerokość	[mm]	20
Długość	[mb]	25
Grubość taśmy	[mm]	0,22 - 0,24
Adhezja odrywania	[N/25 mm]	≥ 25
Adhezja przyczepności	[g/625 mm <sup>2</sup> ]	100
Temperatura stosowania	[°C]	Od -10. Rekomendowana +5
Odporność na temperaturę	[°C]	-40 do +80
Gramatura kleju	[g/m <sup>2</sup> ]	380
Siła klejenia		Doskonała
Odporność na działanie pary wodnej		Bardzo wysoka
Odporność na starzenie		Bardzo wysoka
Odporność na UV		odporny
Pakowanie		14 rolek na pudełko, 120 pudełek na palecie – 1680 rolek

**Zalety:**

- posiada dużą siłę klejenia
- bezrozpuszczalnikowa
- wzmocniona siatką poliestrową

## Eurovent DUO

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i łączeniu membran i folii dachowych, folii paroizolacyjnych i budowlanych, paroizolacji na bazie papieru, aluminium oraz innych tworzyw sztucznych. Idealnie skleja zakłady membran i folii dachowych, zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć. W zastosowaniach wewnętrznych niezastąpiona przy sklejaniu wszelkiego rodzaju produktów paroizolacyjnych - gwarantuje odporność na parę wodną napierającą z wnętrza budynku w kierunku poddasza i ścian.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 09/2019