

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX 21 BIBER**

Wspornik płotki przeciwśniegowego Eurovent® FIX 21 BIBER wykonany jest ze stali ocynkowanej, łączenia zgrzewane są ze sobą termicznie. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy do dachówki ceramicznej - karpiówki. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do dachówki – karpiówki, ceramicznej płaskiej
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, wiśnia 3004, wiśnia 3011, kasztan 3009, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005
Opakowanie	[sztuk]	10

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Do dachówki – karpiówki

Eurovent **FIX 21 BIBER**

Zastosowanie:

Wspornik płotka przeciwniegowego Eurovent® FIX 21 BIBER znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwniegowego. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwniegowego na dachach skośnych krytych dachówką ceramiczną zwaną również karpiówką. Jego montaż jest łatwy i szybki – instalowany pod dachówką, bezpośrednio do konstrukcji dachu.

Montaż:

Montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za pomocą dodatkowej łaty przy użyciu wkrętów.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/2021