

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX 21 METAL 350**

Wspornik płotki przeciwśniegowego Eurovent® FIX 21 METAL 350 wykonany jest ze stali ocynkowanej, łączenia zgrzewane są ze sobą termicznie. Umożliwia montaż płotki przeciwśniegowego na blachodachówce o module 350/20 mm. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do blachodachówki profilowanej
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, wiśnia 3004, wiśnia 3011, kasztan 3009, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005
Opakowanie	[sztuk]	10

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Do blachodachówki 350
 - Szybki i łatwy montaż

Eurovent **FIX 21 METAL 350**

Zastosowanie:

Wspornik płotka przeciwniegowego Eurovent® FIX METAL 350 znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwniegowego. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwniegowego na dachach skośnych krytych blachodachówką profilowaną o module 350. Jego montaż jest łatwy i szybki – instalowany bezpośrednio do konstrukcji dachowej za pomocą wkrętów.

WSPORNIK	DŁUGOŚĆ MODUŁU BLACHODACHÓWKI „M” [mm]	WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA „H” [mm]
FIX METAL 350	350	20

Montaż:

Montowany do poszycia dachowego tj. blachodachówki jak również pod łątę za pomocą wkrętów.

Przechowywanie / transport:

Produktem należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/2021