

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX BIBER**

Jednoelementowy wspornik płotki przeciwśniegowej wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy do dachówki ceramicznej – karpiówki. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do dachówki – karpiówki, ceramicznej płaskiej
Grubość powłoki malarskiej	[µm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[µm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004
Opakowanie	[sztuk]	5

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Do dachówki – karpiówki

Eurovent **FIX BIBER**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwśniegowego na dachach skośnych krytych dachówką karpieńką. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”.

Montaż:

Montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za pomocą dodatkowej łaty przy użyciu wkrętów.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcji znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2021