

## Eurovent FIX METAL 350

Wspornik płotki przeciwśniegowego Eurovent® FIX METAL 350 wykonany ze stali ocynkowanej, łączenie wykonane w technologii TOX. Umożliwia montaż płotki przeciwśniegowego na blachdachówce o module 350/20 mm. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do blachdachówki profilowanej
Grubość powłoki malarskiej	[µm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[µm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004
Opakowanie	[sztuk]	5

### Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
  - Do blachdachówki 350
  - Szybki i łatwy montaż

## Eurovent **FIX METAL 350**

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPPER. Wkorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwśniegowego nadachach skośnych krytych blachodachówką profilowaną o module 350. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”.

WSPORNIK	DŁUGOŚĆ MODUŁU BLACHODACHÓWKI „M” [mm]	WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA „H” [mm]
FIX METAL 350	350	20

### Montaż:

Montowany do poszycia dachowego tj. blachodachówki jak również pod łątę za pomocą wkrętów.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 02/2021