

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX METAL FLAT**

Trójelementowy wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Umożliwia montaż płotka przeciwśniegowego na pokryciach metalowych płaskich, przede wszystkim wykańczanych na rąbek stojący. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Blacha płaska na rąbek stojący
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, grafit 7024*, kasztan 3009*, zielony 6020*, wiśnia 3004*
Opakowanie	[sztuk]	5

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Do blach płaskich na rąbek stojący

Eurovent **FIX METAL FLAT**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwśniegowego na dachach skośnych z blachy płaskiej wykańczanej na rąbek stojący. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”.

Montaż:

Montowany bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą czterech śrub dołączonych do produktu.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też, zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 03/2020