

Eurovent FIX TUBE FLAT

Dwuelementowy wspornik rury przeciwniegiowej wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Umożliwia montaż dwóch rur przeciwniegiowych na pokryciach metalowych płaskich w formie paneli wyprofilowanych z połączeniami na tzw. rąbek stojący i montowanych na system wpinania „CLICK”. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Stosowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal (gat. S235JR)
Grubość blachy płetwy	[mm]	3
Wysokość wspornika (płetwy)	[mm]	ok. 180
Średnica otworu	[mm]	ok. Ø34
Rozstaw otworów	[mm]	ok. 47
Kolory	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, wiśnia 3004, kasztan 3009, wiśnia 3011
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Odporność na UV		Oodporny
Opakowanie	[sztuk]	10

Zalety:

- podwójna ochrona przed korozją
 - szybki i łatwy montaż
- do blach płaskich panelowych na rąbek stojący

Eurovent **FIX TUBE FLAT**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wspornik rury przeciwśniegowej. Odpowiedni dla rur przeciwśniegowych o średnicy Ø32 mm. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie rury przeciwśniegowej na dachach skośnych z paneli w formie blachy płaskiej wykańczanej na rąbek stojący i montowanych na system wpinania „CLICK”. Jego montaż jest łatwy i szybki – instalowany bezpośrednio do konstrukcji dachowej za pomocą wkrętów. Zestaw zawiera śruby mocujące.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Wsporniki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcji znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.de

Data aktualizacji: 02/2021