


Eurovent FLEX 4D

Samoprzylepna aluminiowa taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i kien dachowych. Zbudowana z wysokiej jakości profilowanej w czterowymiarowy wzór blachy aluminiowej i kleju butylowego. Produkt charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i łatwością obróbki dzięki temu praca w trudno dostępnych obszarach dachu staje się szybka i prosta.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Aluminium, butyl
Szerokość rolki	[mm]	300
Długość rolki	[mb]	5
Aluminium	[mm]	Szerokość: 300 Grubość: 0,12
Butyl		Wymiary taśmy butylowej: 290 x 1,0 mm Kolor taśmy butylowej: Czarny Gęstość taśmy butylowej: 1,65 ± 0,05 g/cm ³ Odporność na odrywanie taśmy butylowej: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki taśmy butylowej: nie zawiera Odporność na starzenie taśmy butylowej: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach
Kolor	[RAL]	Ceglasty 8004, brąz 8019, brąz 8017, czarny 9005, antracyt 7021, kasztan 8015, wiśnia 3011, Miedź
Temperatura przechowywania	[°C]	Od 5 do 25
Okres przechowywania	[miesiąc]	Do 12
Karton	[sztuk]	1
Paleta	[sztuk]	144

Zalety:

- Elastyczna i łatwa w użyciu dzięki profilowaniu 4D
- Odporna na wodę i mróz
- Odporna na promieniowanie UV
- Wysokiej jakości klej butylowy

Eurovent FLEX 4D

Zastosowanie:

Stosowana do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na większości pokryć dachowych — dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Montaż:

Przez ok. 24 h przed aplikacją taśmy należy ją przechowywać w temperaturze pokojowej (od 5 °C do 25 °C). Temperatura podczas aplikacji taśmy powinna wynosić powyżej 5 °C (zalecane powyżej 10°C). Pokrycie, do którego kleimy taśmę, powinno być suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo:

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Po zakończeniu zaleca się umycie rąk.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać go w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Nie zaleca się piętrowania wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2021