

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEO 8 V**

Wytłaczana folia fundamentowa zbudowana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o diagonalnym układzie wytłoczeń. Jest bardzo odporna na zgniatanie, zapewnia wentylację obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodą gruntową oraz wilgocią. Dodatkowo tworzy warstwę izolacji termicznej i akustycznej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gramatura	[g/m ²]	400 +/- 10%
Wodoszczelność	[2 kPa/24h]	Wodoszczelne
Odporność na uderzenie	[mm]	≥ 500
Odporność na obciążenie statyczne	[kg]	20
Wytrzymałość złącza na ścinanie MD/CD	[N/50mm]	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CD	[N/50mm]	≥ 200 / ≥ 150
Wydłużenie przy zerwaniu MD/CD	[%]	≥ 25 / ≥ 20
Wytrzymałość na rozdarcie MD/CD	[N]	≥ 200 / ≥ 200
Trwałość wodoszczelności na proces starzenia	[2kPa/24h]	Wodoszczelne
Trwałość wodoszczelności na substancje chemiczne	[2kPa/24h]	Wodoszczelne
Reakcja na ogień	[%]	F
Substancje niebezpieczne	[N]	NPD
Rozmiar rolki	[m x mb]	0,5 x 20 = 10m ² 1,0 x 20 = 20m ² 1,5 x 20 = 30m ² 2,0 x 20 = 40m ² 2,5 x 20 = 50m ² 3,0 x 20 = 60m ²
Paleta	[Rolek]	0,5 m = 48 rolek 1,0 m = 24 rolek 1,5 m – 3,0 m = 12 rolek



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEO 8 V**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w kilku obszarach budynków mieszkalnych i przemysłowych. Montowana pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem tworzy barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym działaniem korzeni drzew i krzewów. Spełnia funkcje drenażowe i wentylacyjne w pionowych ścianach fundamentowych oraz chroni je przed wilgocią. Stosowana w obszarach tarasów, balkonów zapobiega przedostawaniu się wilgoci do warstwy betonu, wyrównuje ciśnienie hydrostatyczne i stanowi warstwę drenażową odprowadzającą wodę przeciekającą z podłogi lub żwiru do rur odwadniających.

Zalecenia montażowe: Produkt należy układać wypustkami w stronę izolowanej powierzchni. Prawdłowo zamocowana folia Eurovent® GEO 8 V oddziela grunt od ściany fundamentowej oraz tworzy pustkę powietrzną wspomagającą jej wentylację. Folię należy stosować wyłącznie na powierzchniach oczyszczonych, pozbawionych elementów mogących ją uszkodzić. Montaż wykonuje się przy użyciu dedykowanych gwoździ lub kołków z podkładkami uszczelniającymi Eurovent® GEO NAIL, w rozstawie co ok. 60 cm. Przy łączeniu arkuszy należy zachować zakład o minimalnej szerokości 35 cm.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinien być przygotowywany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Folia fundamentowa pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji – zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 08/08/2025