



15

PN-EN 13859-2:2010

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III Regulacji (EU) No 305/2011
Nr DoP 3-02032022-90
dla produktu

PRIVATE LABEL 100 / Eurovent **HOME**

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	3-02032022-90
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i charakterystyka wyrobów stosowanych jako warstwy wstępnego krycia – Część 1: Warstwy wstępnego krycia do nieciągłych pokryć dachowych. EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i charakterystyka wyrobów stosowanych jako warstwy wstępnego krycia – Część 2: Warstwy wstępnego krycia do ścian. Następujące jednostki notyfikowane przeprowadziły badania typu zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Instytut Techniki Budowlanej i Ochrony Środowiska w Zakresie Tekstyliów Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy numer identyfikacyjny: 0799 1.1/18493/0017.0.4.1-2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-2:2010	F
Wodoszczelność	PN-EN 13859-2:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-2:2010	≥135 N/50 mm (+/- 15 %)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-2:2010	≥100 N/50 mm (+/- 15 %)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-2:2010	~ 40 %
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-2:2010	~ 35 %
Odporność na rozdzieranie MD	PN-EN 13859-2:2010	70 N (+/- 20 %)
Odporność na rozdzieranie CD	PN-EN 13859-2:2010	90 N (+/- 20 %)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-2:2010	w -30 °C potwierdzona
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-2:2010	W1
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	PN-EN 13859-2:2010	max. 30 %
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	PN-EN 13859-2:2010	max. 30 %
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-2:2010	max. 25 %
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-2:2010	max. 25 %
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-2:2010	Sd = 0,02 m (+/- 0,019 m)

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 10.03.2022 r.