


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **KRATKA OKAPOWA ALU RAL**

Kratka okapowa aluminiowa Eurovent® KRATKA OKAPOWA ALU RAL wykonana z aluminium wysokiej jakości z perforacją na całej powierzchni, która zapewniają odpowiednią wentylację zabezpieczonego obszaru. Kratka występuje w wersji dwukolorowej w kolorze RAL 7016/RAL 8017.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		aluminium
Wymiary	[mm x mb]	100 mm x 25 mb
Grubość	[mm]	0,6
Perforacja otwór okrągły	[mm]	5
Odporność na UV		odporny
Kolor	[RAL]	brąz 7016; antracyt 8017;
Karton	[sztuk]	BOX: 1
Paleta	[karton]	80

Zalety:

- Zapewnia odpowiednią wentylację
- Odporna na promieniowanie UV
- Odporna na gryzonie

Eurovent KRATKA OKAPOWA ALU RAL

Zastosowanie:

Kratka okapowa aluminiowa Eurovent® KRATKA OKAPOWA ALU RAL stosowana jest do zabezpieczania wlotów wentylacyjnych w elewacjach budynków oraz obszaru okapu w dachach wentylowanych przed ptactwem, gryzoniami oraz insektami. Chroni zabezpieczony obszar przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w obszarze elewacji i dachu. Nadaje się do stosowania do prawie wszystkich typów pokryć dachowych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Kratki okapowe pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Produkt przewozić należy krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 10/2024