

## Eurovent MAUER HDPE

Wysokiej jakości izolacja pozioma fundamentu o specjalnym delikatnym układzie wytłoczeń zapewniających antypoślizgowość produktu oraz idealne połączenie z zaprawą murarską.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
Grubość z tłoczeniem	[mm]	1 ±15%
Reakcja na ogień	[Klasa]	F
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		Spełnia wymagania
Trwałość po działaniu alkaliów		Spełnia wymagania
Wodoszczelność		Spełnia wymagania
Odporność na uderzenia	[mm]	300
Substancje niebezpieczne		NPD
Rozmiary rolek	[mm]	250, 300, 400, 500, 600 x 30 mb

### Zalety:

- łatwa w montażu
- odporna na gnicie i starzenie
- trwale łączy się z zaprawą

## Eurovent MAUER HDPE

### Zastosowanie:

Izolacja pozioma fundamentów MAUER HDPE znajduje zastosowanie do wykonywania izolacji wodochronnej zabezpieczającej budynki podpiwniczone i niepodpiwniczone przed wilgocią kapilarną. Przeznaczona do tworzenia grubej i trwałej hydroizolacji budynków jako izolacja pozioma ław fundamentowych pod ściany nośne budynków, pod murłaty i ścianki działowe jako alternatywa dla papy. Łączona metodą klejenia oraz za pomocą taśmy.

Izolacja pozioma fundamentów MAUER HDPE jest wrażliwa na działanie promieni słonecznych UV, które mogą obniżyć jej właściwości użytkowe i doprowadzić do degradacji materiału. Z związku z powyższym zaleca się nie ekspozycja materiału na bezpośrednie i pośrednie działanie promieni UV oraz natychmiastowe jego zakrycie po wykonaniu montażu.



### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też, zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 07/2021