

Eurovent SNOWSTOPPER SET METAL 350

System ochrony przeciwsniegowej w kompletnym zestawie montażowym złożonym z płotka przeciwsniegowego Eurovent® SNOWSTOPPER, odpowiednich do modułu blachodachówki wsporników Eurovent® FIX METAL 350 oraz łączników Eurovent® CLIP. Elementy wykonane są ze stali ocynkowanej i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed osuwaniem się dużych ilości śniegu z połaci dachowej. Zestaw dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do blachodachówki o module 350
Wymiary płotka	[m]	1,0; 2,0; 3,0;
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004
Opakowanie	[sztuk]	- SNOWSTOPPER SET 1,0 m: 1 SNOWSTOPPER 1,0 m + 2 FIX METAL - SNOWSTOPPER SET 2,0 m: 2 SNOWSTOPPER 1,0 m + 4 FIX METAL + 2 CLIP - SNOWSTOPPER SET 3,0 m: 3 SNOW STOPPER 1,0 m + 6 FIX METAL + 4 CLIP

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Do pokryć krytych blachodachówką o module 350.

Eurovent SNOWSTOPPER SET METAL 350

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element ochrony przeciwsniegowej zabezpieczający przed osuwaniem się dużych ilości śniegu z połąci dachowej krytej blachodachówką profilowaną. Zestaw może być stosowany na dachach skośnych o nachyleniu od 10° do 90°. Dzięki szerokiej gamie wsporników produkt można dopasować prawie do każdego rodzaju blachodachówek o module 350. Zestaw pakowany jest w karton w którym znajdują się wszystkie elementy montażowe co znacznie skraca czas instalacji i eliminuje ewentualne pomyłki przy kompletowaniu zestawu. W przypadku długości 2,0 m oraz 3,0 m poszczególne elementy są łączone ze sobą specjalnymi łącznikami załączonymi Eurovent® CLIP do zestawu.

WSPORNIK	DŁUGOŚĆ MODUŁU BLACHODACHÓWKI „M” [mm]	WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA „H” [mm]
FIX METAL 350	350	20

Przechowywanie / transport:

Zestaw należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Elementy zestawu pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2021