

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPECIAL N**

Zbrojona folia paroizolacyjna Eurovent® SPECIAL N zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Stosowana jako folia paroizolacyjna w przegrodach budowlanych, dachach, ścianach, stropach itp.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Zewnętrzne warstwy LDPE z wewnętrznym wzmocnieniem HDPE
Paroprzepuszczalność	[m]	1
Reakcja na ogień		F
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +80**
Współczynnik Sd	[m]	≥ 40
Odporność na UV	[miesiąc]	2*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m² (±5%)]	ca. 110 (±30%)
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	≥260 (±100)
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	≥140 (±100)
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	≥100 (±55)
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	≥110 (±55)
Wydłużenie wzdłuż (MD)	[N]	≥17 (±30)
Wydłużenie poprzek (CD)	[N]	≥11 (±30)
Kolor		biały / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta	[rolka]	120

* Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego. **krótkotrwała odporność temperaturowa.



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPECIAL N**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako folia paroizolacyjna skutecznie chroniąca izolację termiczną przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci w przegrodach budowlanych, dachach, ścianach oraz stropach. Montowana równolegle lub wzdłuż krokwi, bezpośrednio na izolacji termicznej. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® UNO lub Eurovent® DUO do sklejania kolejnych zakładów i taśmę Eurovent® UNO do uszczelniania miejsc łączenia z elementami konstrukcji dachu lub ściany.

Zalecenia montażowe / gwarancja: Montaż powinien odbywać się z zastosowaniem taśm Eurovent® do klejenia zakładów, napraw oraz zabezpieczania miejsc przebicia folii (spowodowanymi zszywkami, gwoździemi, innymi uszkodzeniami mechanicznymi). Bezwzględnie należy zabezpieczać miejsca przebicia folii (uszkodzeń). W ciągu 2 tygodni od momentu montażu, należy osłonić folię paroizolacyjną przed wpływem działania światła dziennego (promieniowania UV). Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej oraz instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Produkt powinien być przygotowany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne produktu lub trwale go uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 19/03/2025