


## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPINKA J**

Uniwersalna spinka do montażu dachówek ceramicznych. Zbudowana z ocynkowanego drutu stalowego wyprofilowanego w kształt litery „J” zapewnia szybki i trwały montaż dachówek do konstrukcji dachu. Dostępna w trzech rozmiarach – do mocowania na łątach o szerokości 30, 40 oraz 50 mm. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal ocynkowana
Wymiary	[mm x mm x mm]	200 x 30 x 30 200 x 40 x 30 200 x 50 x 30
Średnica drutu	[mm]	2,5
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie siłą prostopadłą	[kN]	0,15
Odporność powłoki cynkowej na działanie obojętnej mgły solnej	[h]	96
Odporność na UV		odporny
Kolor		srebrny
Karton	[sztuk]	100
Paleta	[sztuk]	J(30); J(40): 50 000 sztuk J(50): 28 800 sztuk

**Zalety:**

- Szybki i łatwy montaż
- Skuteczne mocowanie dachówki
- Nierdzewna

## Eurovent SPINKA J

### Zastosowanie i montaż:

Stosowana do montażu dachówek ceramicznych. Montowana jedną stroną za zamek boczny lub jednocześnie za zamek boczny i górny, a drugą za łąkę. W zależności od zastosowanego rozmiaru spinki, możemy ją montować na łąkach o szerokości 30, 40 lub 50 mm. Doskonale zabezpiecza dachówki przed podwiewaniem przez wiatr i zrywaniem przez występujące na dachu siły ssące.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Spinki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 09/2019