



15

EN 13984:2013

## Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014

Nr DoP 3-1072018-76

dla produktu

### PRIVATE LABEL ALU 180 / Eurovent **STANDARD ALU 180**

|  |   |
|--|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                | 3-1072018-76  |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                      | Elastyczne wyroby wodochronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.  |
| 3. Producent   | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153  |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                    | Nie dotyczy   |
| 5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3 i 4  |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane    | EN 13984:2013<br>Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, N.o.Studená 967/3,<br>821 04 Bratislava - Ružinov- Ružinov, Słowacja, numer jednostki notyfikowanej 1301. Nr raportu z badań 90-15-0034 |

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI  | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE  |
|-----------------------------|--|---|
| Reakcja na ogień            | EN 13984:2013                          | F   |
| Wodoszczelność              | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania przy 2Kpa   |
| Opór dyfuzyjny              | EN 13984:2013                          | $\geq 584,7 \cdot 10^9 \text{M}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{kg}$ |
| Wytrzymałość na uderzenia   | EN 13984:2013                          | NPD   |
| Wytrzymałość łącza          | EN 13984:2013                          | NPD   |
| Wytrzymałość na zerwanie MD | EN 13984:2013                          | $\geq 180 \text{ N} / 50 \text{ mm}$  |
| Wytrzymałość na zerwanie CD | EN 13984:2013                          | $\geq 90 \text{ N} / 50 \text{ mm}$   |
| Wydłużenie MD               | EN 13984:2013                          | $\geq 7,1\%$  |
| Wydłużenie CD               | EN 13984:2013                          | $\geq 3\%$  |
| Odporność na rozdieranie MD | EN 13984:2013                          | $\geq 70 \text{ N}$   |
| Odporność na rozdieranie CD | EN 13984:2013                          | $\geq 65 \text{ N}$   |
| Trwałość                    |  |   |
| Starzenie                   | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania   |
| Odporność chemiczna         | EN 13984:2013                          | Spełnia wymagania   |
| Substancje szkodliwe        | EN 13984:2013                          | NPD   |

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Marcin Świerta**  
Prezes Zarządu



Przywory, 01.07.2018 r.