

Eurovent STEP SET METAL FINNERA

Stopień kominiarski Eurovent® STEP SET FINNERA w kompletnym zestawie montażowym złożonym ze wspornika Eurovent® SUPPORT METAL FINNERA oraz stopnia kominiarskiego Eurovent® STEP METAL FINNERA. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej wchodzi w skład systemu do bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°. Stopień posiada na całej powierzchni tłoczenia antypoślizgowe oraz uchwyt pod rękę. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



| PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
|------------------------------|-----------|--|
| Materiał | | Stal gat. S235JR |
| Typ pokrycia | | Balchodachówka o module FINNERA |
| Wymiary stopnia | [mm] | ok. 140 x 256 |
| Wytrzymałość elementów | [Norma] | EN 516:2007 |
| Powierzchnia antypoślizgowa | | TAK |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | | Ocynk ogniowy |
| Kolor | [RAL] | Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, wiśnia 3004, kasztan 3009, wiśnia 3011 |
| Opakowanie | [sztuk] | 2 STEP + 2 SUPPORT METAL FINNERA + 4 śruby |

Zalety:

- Zestaw gotowy do montażu
- Podwójna ochrona przed korozją
- Do pokryć dachowych metalowych profilowanych
 - blachodachówek o module FINNERA

* na zamówienie

Eurovent **STEP SET METAL FINNERA**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający sprawne poruszanie się kominiarza w obszarze komina. Zestaw zawiera niezbędne do montażu śruby. Stosowany do pokryć dachowych metalowych profilowanych – blachodachówek o module FINNERA.

Montaż:

Zestaw montowany do poszycia dachowego tj. blachodachówki jak również pod łatę za pomocą krętów.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2021