



Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr DoP 1-12072024-04
DLA PRODUKTU

Eurovent **SUPER**

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	1-12072024-04
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych, oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy).
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian. Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: BTTG HIGH PERFORMANCE MATERIALS Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park Manchester, M17 1EH, England, numer raportu: 11/20369

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	E
Wodoszczelność	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	340 N/50 mm (± 60 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	250 N/50 mm (± 50 N/50 mm)
Wydłużenie wzdłuż	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	50-100%
Wydłużenie wszerz	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	80-110%
Odporność na rozdieranie wzdłuż	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	230 N (± 60 N)
Odporność na rozdieranie wszerz	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	250 N (± 50 N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	w -40 °C Potwierdzona
Paroprzepuszczalność	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	0,02 m (+/-0,019)

Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła

Wodoszczelność	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	W1
Po sztucznym starzeniu: Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	320 N/50mm (± 50 N/50mm)
Po sztucznym starzeniu: Wytrzymałość na zerwanie wszerz	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	230 N/50mm (± 40 N/50mm)
Po sztucznym starzeniu: Wydłużenie wzdłuż	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥ 65 % wartości wyjściowej
Po sztucznym starzeniu: Wydłużenie wszerz	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	≥ 65 % wartości wyjściowej
Substancje szkodliwe	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
President



Przywory, 23.04.2025 r.