



EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010  
**Deklaracja właściwości użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011  
Nr DoP 1-12092024-86  
DLA PRODUKTU

**PREMIUM PRIVATE LABEL 180 / Eurovent SUPER**


|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu                   | 1-12092024-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                               | Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych, oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Producent                                                              | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane             | EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian. Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799 |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                                                                                | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                          | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | E                                |
| Wodoszczelność                                                                                            | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | W1                               |
| Wytrzymałość na zerwanie MD                                                                               | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≥380 N/50 mm<br>(+/- 90 N/50 mm) |
| Wytrzymałość na zerwanie CD                                                                               | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≥250 N/50 mm<br>(+/- 80 N/50 mm) |
| Wydłużenie MD                                                                                             | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≤60%                             |
| Wydłużenie CD                                                                                             | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≤60%                             |
| Odporność na rozdzieranie MD                                                                              | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≥200 N (+/-30 N)                 |
| Odporność na rozdzieranie CD                                                                              | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≥210 N (+/-35 N)                 |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                                                                    | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | w -30 °C<br>Potwierdzona         |
| Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła |                                        |                                  |
| Wodoszczelność                                                                                            | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | W1                               |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD                                                                       | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | <30%                             |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD                                                                       | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | <30%                             |
| Zmiana wydłużenia MD                                                                                      | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≤60%                             |
| Zmiana wydłużenia CD                                                                                      | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | ≤60%                             |
| Paroprzepuszczalność                                                                                      | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | Sd = 0,02 m (+/-0,019 m)         |
| Substancje szkodliwe                                                                                      | EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010       | Nie zawiera                      |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu



Przywory, 12.09.2024