

Eurovent SUPPORT DECRA 20

Jednoelementowy wspornik mocownika ławy kominiarskiej i stopnia kominiarskiego wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na pokryciach dachowych. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia:		Do dachówek betonowych i ceramicznych (dodatkowa pianka uszczelniająca)
Grubość powłoki malarskiej	[µm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[µm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, wiśnia 3004, kasztan 3009, wiśnia 3011
Opakowanie	[sztuk]	10

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Idealny do dachówek betonowych i ceramicznych

* na zamówienie

Eurovent SUPPORT DECRA 20

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający sprawny montaż ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM lub stopnia kominiarskiego Eurovent® STEP na pokryciach dachowych krytych dachówką betonową lub ceramiczną. Przy montażu ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM należy dodatkowo wykorzystać uniwersalny mocownik Eurovent® GRIP.

Montaż:

Montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za dodatkową łąkę przy pomocy wkrętów.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2021