

Eurovent VISTA DUO

Wyłaz dachowy wykonany z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, którego skrzydło stanowi podwójna szyba zespolona o grubości ok. 15 mm, osadzona na profilu aluminiowym. Wyłaz jest stosowany jako element komunikacji dachowej, umożliwiając bezpieczne wyjście na dach w celu ewakuacji, wykonania inspekcji lub konserwacji pokrycia dachowego i elementów dachu. Posiada jeden zintegrowany kołnierz wykończeniowy pasujący do montażu na pokryciach płaskich, falistych i wysokoprofilowych. Posiada dwie pozycje wentylacji i fabrycznie zamontowany system otwierania od dołu lub od lewej strony, który można ustawić w zależności od preferencji. Przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych i dachów o nachyleniu od 15° do 60°.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Drewno sosnowe, blacha aluminiowa; szkło
Wymiary	[cm]	45 x 55 cm; 45 x 73 cm; 48 x 90cm;
Kolor	[RAL]	Szary
Typ szyby		Podwójna
Odporność na UV		Odporny
Opakowanie	[sztuk]	1
Paleta	[sztuk]	48 x 90 cm - 10 szt.; pozostałe 11 szt.

Zalety:

- Zintegrowany kołnierz uszczelniający
 - Łatwy i prosty montaż
- Otwieranie do góry lub na bok

Eurovent VISTA DUO

Zastosowanie:

Stosowany w dachach skośnych, wentylowanych z poddaszem nieogrzewanym jako element komunikacji dachowej dla kominiarzy, dekarzy i instalatorów, umożliwiający przeprowadzanie okresowych inspekcji lub konserwacji dachu oraz ewakuację z wewnątrz poddasza na dach. Wyłaz dachowy spełnia również rolę elementu doświetlającego i wentylującego poddasze w dachu skośnym. Dzięki specjalnemu metalowemu uchwyty, skrzydło wyłazu można uchylić i zablokować w dwóch pozycjach, gwarantujących skuteczną wentylację poddasza. Ponadto wyłaz posiada system zawiasów umożliwiający ustawienie otwierania wyłazu do góry lub na bok. Posiada uniwersalny kołnierz uszczelniający umożliwiający montaż wyłazu na wszystkich rodzajach pokryć dachowych.



Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci. Należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt. Przechowywać i przewozić z zachowaniem ostrożności.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 07/2020